



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

PP

Ø **16-110 mm**



Предимства на системата **PP**

2

Универсалност на приложенията

Широката гама от полипропиленови елементи дава възможност да се използва системата KAN-therm PP в почти всякакъв вид инсталации.



1

Широка гама диаметър на тръбата

Четири различни вида тръби, които се различават по дебелина на стената, материал и дизайн:

- тръби **stabiAL PPR**
- тръби **stabiGLASS PPR**
- тръби **PPR**
- тръби **PPRCT**



6

Гарантирано най-високо качество

Качеството на тръбата и фитингите, произведени от KAN се контролира в нашите научни и изследователски лаборатории, както и във външни сертифициращи институции (PZH, CSTB).



3

Трайни връзки

Благодарение на използването на „горещата“ техника на сглобяване, т.е. полифузионно заваряване, направените връзки се характеризират с материална хомогенност и висока механична устойчивост.



4

Оптимална хидравлика

Специално модифицираният дизайн на фитингите KAN-therm PP елиминира процеса на прекомерно изтичане на материал в точката на свързване между тръбата и монтажа и свежда до минимум риска от блокиране на тръбната секция по време на сглобяването.



5

Неутрално към питейна вода

Материалите, от които се правят компонентите на системата, са физиологично и микробиологично инертни в инсталациите за питейна вода, не променят химичния състав на водата и са приятелски настроени към човешкото здраве.



SYSTEM KAN-therm PP

Системата KAN-Therm PP включва също съвременни инструменти за осъществяване на връзки. Предлагат се в комплекти, опаковани в удобни чанти или като индивидуални елементи.

